

779R

MULTI-FUNCTION PUTTY



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Универсальная шпатлевка белого цвета 779R, соответствующая требованиям по эмиссии VOC, поставляется в комплекте с пероксидным отвердителем.

Предназначена для использования на голом металле, алюминии, оцинкованной стали, полиэфирных стеклопластиках, а также на отвердевших заводских отделочных покрытиях и грунтовках Cromax.

Универсальная шпатлевка


СВОЙСТВА

- 01 Имеет тонкую однородную структуру.
- 02 Отличная адгезия к голой стали.
- 03 Возможность различных вариантов сушки, включая инфракрасную сушку, даже на оцинкованной стали.
- 04 Обеспечивает легкое, быстрое заполнение.
- 05 Повышает производительность производства.
- 06 Легко шлифуется, обеспечивая гладкую поверхность.

Приготовление материала - Нанесение СТАНДАРТ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Голая сталь зашлифованная и очищенная.
Оцинкованная сталь или алюминий, зашлифованные и очищенные
Заводские или ремонтные покрытия, очищенные и отшлифованные
Участки зашпатлеванные 2К полиэфирными материалами, тонко отшлифованные и очищенные.
Полиэфирный стеклопластик, без разделительной смазки, зашлифованный и очищенный.
Полностью отвержденные 2К Грунты-выравниватели или двухкомпонентный эпоксидный Грунт-Наполнитель зашлифованный и очищенный



	5-25°C		25-35°C	
	Объем	Вес	Объем	Вес
779R	100 %	100	100 %	100
762R / BPO RED	1 - 2 %	1 - 2	1 %	1
BPO BLUE	-	-	1 - 2 %	1 - 2



Жизнеспособность при 20°C: 7 мин - 8 мин



Нанести тонким слоем сразу после смешивания, избегать подмешивания воздуха.



	BPO Red / 762R / 764R	BPO Blue
20 °C	15 мин - 30 мин	-
25 - 35 °C	-	15 мин - 30 мин



Данные для ИК-сушек коротковолнового излучения
1/2 мощности: 2 - 3 мин



Грубая шлифовка P80 - P120
Финальная шлифовка P180 - P240



Жидкая шпатлевка (кроме гальванизированной стали)
Первичная грунтовка
Грунт- выравниватель
Выравниватель
Если необходима тонкая Шпатлевка, тот же материал может быть нанесен повторно.

Соответствует
VOC

2004/42/II(b)(250) 150: Ограничение Евросоюза по данному продукту (категория II(b)) составляет 250 г. летучих органических соединений (VOC) на 1 литр готового к нанесению материала Содержание летучих органических соединений (VOC) в данном продукте в готовом к нанесению виде не превышает 150 г/л..

MULTI-FUNCTION PUTTY

Продукты

779R Multi-Function Putty

762R Activator for Polyester

BPO Hardener Paste Blue

BPO Hardener Paste Red



После использования промыть подходящиммочным растворителем

Примечания

- Не добавлять большее количество отвердителя, чем рекомендовано, во избежание просачивания пероксида и проявления обесцвеченных пятен.
- Не наносить поверх однокомпонентных грунтовок, травящих грунтовок и термопластичных отделочных покрытий.
- Мокрая шлифовка не допускается.
- Температура при которой возможна химическая реакция - не ниже +5°C.
- Шпатлевка 779Rc Universal Polyester Putty и отвердитель 764R Polyester Putty Activator выпускаются в упаковке под диспенсер 767R.

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.